

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE

Référence	10.0115
Plage de carottage	Ø 45 à 300 mm
Moteur	Électrique 3 300 W
Course	630 mm
Vitesse de rotation	180 – 430 – 750 tr/min
Volant de manœuvre	4 branches déboitables + commande bilatérale

Pour le prélèvement d'échantillons d'enrobés ou de béton sur routes ou dalles

- > Nez fileté 1"1/4 pour fixation des couronnes
- > Niveau de repérage de l'horizontalité sur le support moteur
- > Système de fixation rapide entre moteur et colonne (une simple manette à manœuvrer)
- > Vitesse d'avance verticale : 1
- > Bague de démontage rapide des couronnes
- > Raccord rapide pour l'alimentation en eau
- > Socle combiné ventouse / à cheville
- > Embase équipée d'un système de fixation par chevilles (5 chevilles fournies) + 2 roues à l'arrière

 **230 V - 50/60 Hz - 3 300 W**

 **27 kg**

 **400 x 550 x 700 mm**



Pince d'extraction des carottes

Diamètre des carottes	Références
50 mm	10.0100.720
100 mm	10.0100.722
150 mm	10.0100.724
200 mm	10.0100.726



Couronnes diamantées



- > Mixte béton/enrobé
- > Longueur 480 mm
- > Longueur utile 450 mm
- > Raccord femelle 1"1/4

Diamètre intérieure	Diamètre extérieure	Références
150 mm	62 mm	10.0100.062
104 mm	108 mm	10.0100.108
110	118 mm	10.0100.118
124	132 mm	10.0100.132
150	158 mm	10.0100.158