CIMENT

TABLE À CHOCS

Réf. 20.0051

FABRICATION ALLEMANDE

NF EN 196-1

Serrage par battage du mortier dans les moules

- Contrôle électronique pour un respect scrupuleux de la norme (60 coups/min)
- Accepte tout type de moule 4 × 4 × 16 cm
- Mise en place rapide des moules
- Hauteur de chute réglable
- Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups
- Moule triple pour prismes 4 x 4 x 16 cm en option

230 V – 50 Hz – 200 W – Ph mono

65 Kg

1 015 × 360 × 420 mm

Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf. 20.0020
Moule triple

Moule triple pour prismes 4 x 4 x 16 cm	
Dureté	400 HV
Poids	9,5 kg

Réf. 20.0015.701
Hausse de remplissage

Réf. 20.0051.701
Caisson d'insonorisation

Accessoires complémentaires	Références
Hausse de remplissage pour moule 4 x 4 x 16 cm	20.0015.701
Jeu de 2 spatules	20.0050.701
Règle à araser	20.0050.702
Caisson d'insonorisation	20.0051.701

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com