

Conçue pour le séchage des matériaux ou leur maintien en température

- Plage de température allant de la température ambiante + 10 à 250 °C
- Visualisation simultanée de la température instantanée et de la température de consigne avec une précision de 0,1 °C
- Mesure de la température par sonde pT 100 Ohms
- Contrôle électronique de la température par régulateur PID : homogénéité à 150 (± 1,5) °C
- Thermostat de sécurité en cas de surchauffe
- Convection forcée par ventilateur et orifice d'évacuation garantissant un séchage rapide sans ruissellement : **l'étuve est particulièrement bien adaptée au séchage des matériaux à forte teneur en eau**
- Porte à double battants pour une hauteur réduite
- Programmeur 8 segments : paramétrage précis des durées de chauffe et d'arrêt
- Enveloppe externe en acier, protégée par un revêtement de peinture époxy
- Montée sur roulettes
- Intérieur inox
- Livrée avec 2 étagères en inox renforcées à guidage total (évite le basculement)
 - Charge total maximum de l'étuve : 150 kg de matériau

 400 V - 50 Hz - 3 ph+T+N - 4 900 W

 245 kg

 900 x 550 x 760 mm (int.)

 1 130 x 855 x 1 780 mm (ext.)

Dimensions internes :
990 x 550 x 1 350 mm



2 étagères à guidage total

Séchage